



 STAHLZARGEN STAHLTÜREN BRANDSCHUTZ- TÜREN & PORTALE METALLBAU		Maßstab 1:1	
		Standard in IZ-verzinktem Stahlblech, 1,5mm stark. Schweißstellen grundiert Lieferbare Sondertypen: IZ-verzinktes Stahlblech 2mm NIRO-Blech 1.4301 Oberfläche gebeizt oder geschliffen bis Korn 400 Sonstige Materialien auf Anfrage Dichtung wahlweise in grau oder schwarz lose mitgeliefert. Wahlweise auch in FH- Ausführung T30 Farbe grau lieferbar (gegen Aufpreis) Bandaufnahme: laut Önorm B5330/8-Anuba-Muffe M10/1mm Lieferbare Sonderelemente: Anuba Muffe 3-DIM. SIMONS- Unterkonstruktion VN 7608/120-3D SIMONS- Unterkonstruktion VX 7611-3D	
WOLF ZARGEN GMBH & CO KG, WIESENSTRASSE 33, A-6833 WEILER TEL. +43 5523 63000 - FAX DW -9, office@wolfzargen.at, www.wolfzargen.at		STAHLZARGE TYP-512	
www.wolfzargen.at		VSZ.0512.2004	
		Datum	Name
	Bearb.	19.05.2004	WOLF T
	Gepr.	19.05.2004	SCHMID
	Stahlzarge nach Ö-Norm B5330-8 für stumpfe Holztüren, Gegenspiegel 40mm		